

eNSP Pro
V100R001C00

缺省帐号和密码

文档版本	01
发布日期	2023-06-30



版权所有 © 华为技术有限公司 2023。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址：<https://www.huawei.com>

客户服务邮箱：support@huawei.com

客户服务电话：4008302118

目 录

1 内部进程帐号.....	1
2 系统帐号.....	2
3 模拟器内部帐号.....	4

1

内部进程帐号

表 1-1 内部进程帐号

位置	帐号	用途	用户状态
OS	root	系统管理员帐号，外部无法访问。	启用
	shutdown	关机服务帐号，外部无法访问。	禁用
	halt	关机服务帐号，外部无法访问。	禁用
	systemd-coredump	systemd-coredump相关帐号，外部无法访问。	禁用
	dhcpd	dhcpd守护进程帐号，外部无法访问。	禁用
	sshd	sshd守护进程帐号，外部无法访问。	禁用
	unbound	域名解析服务使用的帐号，外部无法访问。	禁用
	dbus	dbus服务帐号，外部无法访问。	禁用
	polkitd	polkitd服务帐号，外部无法访问。	禁用
	systemd-network	systemd Network Management帐号，外部无法访问。systemd-networkd是管理网络的系统服务，它检测和配置出现的网络设备，以及创建虚拟网络设备。	禁用
	systemd-timesync	systemd-timesync服务帐号，外部无法访问。	禁用
	systemd-resolve	网络名字解析服务使用的帐号，外部无法访问。	禁用
	tcpdump	tcpdump工具帐号，外部无法访问。	禁用
	ensplite	webui运行帐号，外部无法访问。	禁用

2 系统帐号

表 2-1 系统账号

位置	账号	用途	用户状态
eNSP Service 容器	root	系统管理员账号，外部无法访问。	启用
	bin	bin账号，外部无法访问。	禁用
	daemon	daemon账号，外部无法访问。	禁用
	adm	adm账号，外部无法访问。	禁用
	lp	打印服务账号，外部无法访问。	禁用
	sync	同步服务账号，外部无法访问。	禁用
	shutdown	关机服务账号，外部无法访问。	禁用
	halt	关机服务账号，外部无法访问。	禁用
	mail	邮件服务账号，外部无法访问。	禁用
	operator	操作账号，外部无法访问。	禁用
	games	控制游戏权限账号，外部无法访问。	禁用
	ftp	文件传输账号，外部无法访问。	禁用
	nobody	nobody用户提供最小权限登录，外部无法访问。	禁用
	systemd-coredump	systemd-coredump相关账号，外部无法访问。	禁用
	unbound	域名解析服务使用的账号，外部无法访问。	禁用
	sshd	以sshd用户创建ssh服务端，做为用户私有的ssh服务端，外部无法访问。	禁用
	ensplite	webui运行账号，外部无法访问。	禁用

位置	账号	用途	用户状态
PC Server 容器	root	系统管理员账号，外部无法访问。	启用
	bin	bin账号，外部无法访问。	禁用
	daemon	daemon账号，外部无法访问。	禁用
	adm	adm账号，外部无法访问。	禁用
	lp	打印服务账号，外部无法访问。	禁用
	sync	同步服务账号，外部无法访问。	禁用
	shutdown	关机服务账号，外部无法访问。	禁用
	halt	关机服务账号，外部无法访问。	禁用
	mail	邮件服务账号，外部无法访问。	禁用
	operator	操作账号，外部无法访问。	禁用
	games	控制游戏权限账号，外部无法访问。	禁用
	ftp	文件传输账号，外部无法访问。	禁用
	nobody	nobody用户提供最小权限登录，外部无法访问。	禁用
	systemd-coredump	systemd-coredump相关账号，外部无法访问。	禁用
	unbound	域名解析服务使用的账号，外部无法访问。	禁用
	sshd	以sshd用户创建ssh服务端，做为用户私有的ssh服务端，外部无法访问。	禁用
	apache	apache作用是严格控制httpd文件系统的访问权限，降低进程权限，使服务更加安全，外部无法访问。	禁用
	dhcpd	dhcpd运行时需要绑定特权端口（小于1024的端口），需要root权限。systemd启动服务时候使用，降低进程权限，外部无法访问。	禁用
	radvd	systemd启动服务时候使用，降低进程权限，外部无法访问。	禁用
	pc	WebUI运行账号，外部无法访问。	禁用

3 模拟器内部帐号

您可以在[华为企业业务网站](#)和[华为运营商业务网站](#)上浏览和获取相关的文档，获取以下文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

模拟器名称	参考文档名称
NE路由器模拟器	《NE40E系列 V800R022C10SPC500版本 定制及缺省帐号与密码》
CE交换机模拟器	《CloudEngine系列数据中心交换机 缺省帐号与密码（V300版本）》
S交换机模拟器	《CloudEngine S系列交换机缺省帐号与密码（V600版本）》
AR路由器模拟器	《NetEngine AR5700, AR6700, AR8000系列 缺省帐号与密码》
USG防火墙模拟器	《华为安全产品缺省帐号与密码》